



ACEITES LUBRICANTES SASH - 100867 - ATF DRAIVER DEXRON III-H 5LT

Aceite lubricante 100% sintético especial para transmisiones automáticas, convertidores de par, mandos especiales, turbo embragues y poleas hidráulicas. Este fluido se caracteriza por su gran índice de viscosidad y su alto poder antioxidante, anticorrosivo, antiespumante y anti-desgaste.

Muy alto índice de viscosidad.

Excelente nivel de extrema presión.

Producto de múltiples aplicaciones.

Excelente comportamiento a elevadas cargas y altas temperaturas.

Una excelente estabilidad al cizallamiento.

NIVEL DE CALIDAD:

Allison C-4 Fluids, Allison TES, 389

Caterpillar TO-2 Fluids

Chrysler transmissions prior to Chrysler MS-9602 or MS-7176 Ford MERCON®

Ford M2C138-CJ, M2C 166-H Fluids

GM DEXRON® III-H, III-G, III-F, III-E, III-D

MAN 339 Z1 and V1, Z2 and V2

MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9

Voith 55,6335 and 55,6336

Volvo 97340, 97341

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A/B, 14A/B, 16L, 17C