



## **ACEITES LUBRICANTES SASH - 111365 - SYNQUERT MWS 75W80 5 LT**

Lubricante Multigrado 100 % Sintético para Diferenciales y Transmisiones de Alta Carga. Los lubricantes multigrado 100 % sintéticos de altas prestaciones están recomendados para la lubricación de diferenciales y transmisiones traseras sometidos a fuertes cargas en vehículos modernos. Han sido formulados para ofrecer una protección superior de los engranajes, incluso en condiciones extremas de temperatura, carga y esfuerzo mecánico, donde el lubricante debe permanecer estable e inalterable. Gracias a su elevada estabilidad térmica y a su alto poder lubricante, estos aceites proporcionan una protección eficaz de los engranajes hipoidales, reduciendo el desgaste y contribuyendo a mejorar el rendimiento y la fiabilidad de la transmisión. Su formulación sintética avanzada garantiza una larga duración de servicio, manteniendo las propiedades del lubricante durante periodos prolongados. Además, presentan un excelente comportamiento frente al cizallamiento, buenas propiedades antiespumantes y una óptima capacidad de desemulsión, asegurando una lubricación constante y segura incluso en aplicaciones exigentes.

**? CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:** Gran resistencia a cargas elevadas, protegiendo engranajes y componentes. Excelente estabilidad térmica, incluso en condiciones extremas. Alto poder lubricante, reduciendo el desgaste y mejorando el rendimiento. Buenas propiedades antiespumantes, garantizando una lubricación continua. Buena desemulsión, facilitando la separación del agua. Larga duración de servicio, reduciendo los intervalos de mantenimiento.

### **Nivel de Calidad**

API GL-4, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K, MAN 341 TYPE E3, MAN 341 TYPE Z4, VOLVO 97307, MB 235.29, IVECO 18-1807 MGS

### **Aplicaciones**

Los lubricantes sintéticos GL-4 de alta carga están diseñados para aplicaciones de transmisión que requieren máxima protección, estabilidad térmica y larga vida útil. ?? Aplicaciones recomendadas: Diferenciales traseros de vehículos modernos. Transmisiones sometidas a altas cargas y condiciones severas. Engranajes hipoidales que requieran lubricantes con nivel API GL-4. Vehículos comerciales, industriales y de transporte pesado. Aplicaciones que exigen alta estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento. Sistemas donde se requieran lubricantes con homologaciones ZF, MAN, Volvo y Mercedes-Benz. ?? Utilizar siempre conforme a las recomendaciones del fabricante del vehículo o del equipo



**SASH**  
LUBRICANTS

MADE IN EUROPE

PREMIUM QUALITY

HIGH PERFORMANCE

**SYNQUERT MWS**  
**75W-80**

REF: 111365

100% SYNTHETIC  
FULLY SYNTHETIC  
SYNTHESYTECHNOLOGIE

**5Le**  
5.15 US QUART